

DEPÓSITOS AIQSA tipo "A-PP" en POLIPROPILENO PPH

Depósitos standard construidos a partir de plancha de polipropileno homopolímero PPH de alta calidad, estabilizada frente a UV, con soldadura por electrofusión extrusionada continua verificada al arco de alto voltaje.

De perfecto acabado liso brillante, en tono beige claro (RAL 7032), ofrecen un aspecto acorde con la alta calidad del producto, junto con un precio extraordinariamente competitivo.

APLICACIONES: El polipropileno PPH es un material de elevada resistencia química y térmica, que puede ser empleado en infinidad de aplicaciones en todos los sectores y ámbitos. Desde la simple reserva de agua doméstica, hasta usos en industria química, farmacéutica, alimentaria, cosmética, galvánica, vinícola, etc. Aptos para líquidos de densidad $\leq 1,4$ Kg/l.



EQUIPO: La versión standard tarifada en recuadro inferior se ofrece incluyendo: tapa practicable superior de cierre y tubuladura de vaciado de rosca macho de 1". Las versiones mayores de 2000 lts. pueden suministrarse con tapas ciegas no practicables (fondo superior), con venteo incorporado, y sin sobreprecio.

Opcionalmente se pueden entregar en otras formas y con otro equipamiento, tal como, bocas, niveles, válvulas y accesorios adicionales con un aumento mínimo de precio. Indíquenos sus necesidades y les cursaremos oferta.



VOLUMEN (lts.)	DIÁMETRO (mm)	ALTURA (mm)	ESPESOR (mm)	PESO (Kg)	PRECIO €
140	488	750	4	11	153
300	637	1.000	4	15	193
500	955	750	6	26	261
1.000	955	1.500	6	42	419
1.400	955	2.000	6	57	511
2.000	1.300	1.500	6	90	752
2.400	1.430	1.500	8	98	800
3.000	1.430	1.900	8	110	965
4.000	1.430	2.500	10	150	1.426
4.800	1.430	3.000	10/12	175	1.515
6.000	1.600	3.000	10/12	225	1.878
8.500	1.910	3.000	12	310	2.307
12.750	1.910	4.500	12/15	390	2.636
20.000	2.540	4.000	12/20	580	4.297

TARIFA "A-PP" Ene-2008